

Характеристики:

- Максимално покритие
- Отлично покрива петна
- Подходящ за цялата къща
- Перфектна адхезия
- Бързо съхнещ
- Покрива и изравнява
- Устойчив на плесен

Описание:

Висококачествен 100% акрилен грунд за вътрешно и външно боядисване, който осигурява максимално и равномерно покритие. Това е продуктът, който се избира, когато е необходима значителна промяна на цвета. Осигурява превъзходна адхезия и е перфектен за трудни основи. Освен това този продукт е ефективен за запечатване и потискане на блажни петна. В случаи на силно изразени петна е необходимо да се използва грунд на основата на солвенти, за да се предотврати повторната поява на петна.

Ограничения:

Не се препоръчва за запечатване на цепнатини или върху смола. Върху твърди, не порьозни повърхности, като гланцирана керамика и предварително обработен метал, максималната адхезия и твърдост могат да се развият за 3-4 дни. Не нанасяйте, когато температурата на въздуха и повърхността е под 40 °F (4,4 °C).

Препоръчителна употреба:

Интериор: Използвайте върху ново или предварително боядисано дърво, шперплат, гипсокартон, таванни плочки, Formica®, Masonite®, керамични плочки и втвърдена мазилка. **Екстериор:** Използвайте върху ново или предварително боядисано дърво, фиброциментови плоскости, сайдинг от твърд картон, алуминий, поцинкована, втвърдена зидария и предварително покрити повърхности от черни метали.

Вид на петната: Водни петна, танинови петна, увреждания от дим, маркери, пастели, химикалки, моливи, никотин, отпечатъци от ръце и пръсти, домакински петна като кафе и много други

*В тежки случаи може да са необходими 2 слоя грунд; за най-добри резултати оставете грунда да изсъхне добре.

Продуктова информация:

Цветовете — Стандартни:	Технически данни		Бял	
	Бял (00) Може да се оцветява в светли пастелни тонове с до 2,0 фл. унци оцветители Benjamin Moore® Gennex® на галон.	Тип	100% Акрилен латекс	
	Тип Пигмент	Титаниев диоксид		
	Обем твърди частици	35.8%		
— Gennex ® Бази за оцветяване: Deer Base (04) Дълбока основа (Когато се тонира в съответствие с предписанията на Benjamin Moore, Deer Base осигурява покривен основен слой, подходящ за използване на дълбоки и интензивни цветове.) Тонирайте само с оцветител на водна основа Benjamin Moore® Gennex®.	Покритие на галон при препоръчителна норма	400 – 450 Sq. Ft.		
	Препоръчителна дебелина на слоя	– Мокро	3.8 mils	
		– Сухо	1.4 mils	
	В зависимост от структурата на повърхността и порьозността. Не забравяйте да прецените точното количество боя за работата. Това ще осигури равномерност на цвета и ще сведе до минимум изхвърлянето на излишната боя.			
— Специални цветове: Свържете се с представител на Benjamin Moore	Време на съхнене при @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	– На допир	1 час	
		– Втора ръка	2 часа	
Сертификати & Квалификации: Съответства на VOC във всички регулирани области Отговаря на условията за получаване на кредит по LEED® v4 Отговаря на условията за получаване на кредит по CHPS за ниски емисии CDPH v1 Сертификат за емисии Клас А (0-25) върху негорими повърхности при изпитване в съответствие с ASTM E-84 Подходящ за използване в обекти, инспектирани от USDA Master Painters Institute MPI # 6, 17, 17 X-Green™, 39, 50, 50 X-Green™, 137, 137 X Green™	Високата влажност и/или ниските температури ще доведат до по-дълго време за съхнене, повторно нанасяне и почистване.	Съхнене	Съхнене	
	Съхнене	Съхнене	Съхнене	
	Вискозитет	Вискозитет		
	Температура при възпламеняване	Температура при възпламеняване		
	Блясък / Гланц	Блясък / Гланц		
	Температура на повърхност при нанасяне	– Мин.	40 °F	
		– Макс.	90 °F	
	Течност за разреждане	Не разреждайте!		
	Почистване	С чиста вода		
	Тегло на галон	10.7 lbs		
Температура на съхранение	– Мин.	40 °F		
	– Макс.	90 °F		
За да откриете най-близкия дистрибутор, позвънете на 1-866-708-9180 www.benjaminmoore.com. For the location of the retailer nearest you, call 1-866-708-9180 or visit www.benjaminmoore.com	Volatile Organic Compounds (VOC) Бял - 44 гр/литър .36 LBS/галон / Дълбока база - 35 гр/литър .29 LBS/Gallon			