



SUPER HIDE®

Матова Интериорна Боя с Нулево съдържание на VOC 355

Характеристики:

- Добра покривност
- Лесна за нанасяне
- Осигурява гладка повърхност
- Бързо съхнеща
- Слаба миризма
- С формула против пръскане по време на нанасяне
- Отговаря на изискванията на LEED® v4 за продукти с ниски емисии

Описание:

Висококачествена 100% акрилна боя с матов ефект и патентована технология Color Lock за по-богати и автентични цветове, които запазват своята чистота и имат отлична устойчивост на избледняване. Продуктът е с нулево съдържание на VOC и отговаря на изискванията на LEED® v4 за продукти с ниски емисии.

Препоръчителна употреба:

Вътрешни стени и тавани в търговска и индустриална среда, където се изисква матово и устойчиво покритие. За нови или предварително боядисани вътрешни стенни плоскости, зидария, грундирана или предварително боядисана мазилка, дърво или метал.

Ограничения:

Do not apply when air and surface temperatures are below 50 °F (10 °C)

Продуктова информация:

Цвета — Стандартни:	Технически данни	Бял
White (01), Bone White (03), Ceiling White (04), Linen White (70), Navajo White (73), China White (74)	Vehicle Type	Acrylic Copolymer
	Pigment Type	Titanium Dioxide
	Volume Solids	29 ± 2%
	Покритие на галон	400 - 450 sq. ft. (37.2 - 41.8 sq. m.)
	Препоръчителна дебелина на слоя	– Мокро 3.8 mils – Сухо 1.1 mils
Бази за оцветяване: Няма		
— Специални цветове: Свържете се с представител на Benjamin Moore		
Сертификати и Квалификации: Съвместим с изискванията за VOC във всички регулирани области Нулево съдържание на VOC Отговаря на изискванията на LEED® v4 Credit Отговаря на условията за получаване на сертификат CHPS за ниски емисии (Collaborative for High Performance Schools) CDPH v1 сертификат	В зависимост от структурата на повърхността и порьозността. Не забравяйте да прецените точното количество боя за работата. Това ще осигури равномерност на цвета и ще сведе до минимум изхвърлянето на излишната боя.	
	Време за съхнене @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	– На допир 1 час – Втора ръка 2 -3 часа
	Боядисаните повърхности могат да се мият след две седмици. Високата влажност и ниските температури водят до по-дълго време за съхнене, пребоядисване и обслужване.	
	Изсъхва при	Coalescence
	Viscosity	98 ± 3 KU
	Температура на възпламеняване	N\A
	Блясък / Гланц	Мат (0 – 2 @ 85°)
	Температура на повърхността при употреба	– Min. 50 °F – Max 90 °F
	Thin With	See Chart
	Почистване	С вода
	Тегло на галон	11.8 lbs. (5.3 Kg)
	Температура на повърхност при нанасяне	– Мин. 50 °F – Макс. 90 °F
Техническа помощ: Предлага се от местния оторизиран независим търговец на дребно на Benjamin Moore. За да откриете най-близкия до вас търговец на дребно, обадете се на 088 999 2828 или посетете www.benjaminmoore.bg	Летливи Органични Съединения (VOC) 0 Grams/Liter 0 Lbs./Gallon	

Reported values are for White. Contact your Benjamin Moore® for values of other bases or color.