

Качества

1. Добра адхезия.
2. Бързо съхнене, позволяващо повторно нанасяне още същия ден.
3. Дишащо покритие –устойчивост срещу набъбване на боята при новите конструкции.
4. Акрилната формула е устойчива на алкалност.
5. Осигурява гладка повърхност за висококачествен финиш.
6. Изсъхва до красив плътен матов финиш
7. Без мирис, без амоняк и други разтворители.

Подготовка на повърхността

Повърхностите може да бъде боядисани, но трябва да бъде чиста, суха и без мръсотия, прах, грес, масло, сапун, восък, лющене на боя, водоразтворими материали. Матирайте лъскавите повърхности с шкурка. Нанесете 1 или 2 ръце от 508 Ceiling paint ZERO VOC след грундиране на повърхността.

Сертификати

VOC съвместим с всички регулирани области Нулева VOC, съгласно метод EPA 24, MPI # 53, 53 X-Green, MPI 143 и 143 X-Green. Клас А (0-25) над негорими повърхности в съответствие с ASTM E-84. Антимикробна - Този продукт съдържа вещества, които инхибират растежа на микроби по повърхността на този слой боя. Този продукт съдържа антимикробен добавки, които спират растежа на мухъл и плесен върху повърхността на боята.



Обозначението Green Promise означава, че този продукт е тестван от независима трета страна и отговаря, и надвишава стандартите, които са показани в таблицата по долу.

LEED®	CHPS	MPI Green Performance™	VOC (за всеки цвят)
Да	Да	Да	0 гр. / литър

Ако един продукт носи логото Green Promise®, той трябва да достига нивото или да надкача стандартите, заложи от Green Seal, Greenguard, MPI и California CHPS. Освен всичко друго, тези програми ограничават VOC емисиите и забраняват определени химикали.

Green Seal™
GS-11
2010

Да

Описание

Най -матовата боя от всички, които предлагаме. Специално разработена за тавани, скрива обичайните недостатъците на повърхността на тавана, за да се създаде безупречен външен вид. Подходяща за използване върху нови или вече боядисани: суха мазилка, тапети, акустични тавани, каменни и тухлени повърхности. Този продукт е под контрола на EU стандарти: 0гр/л /2010г/

Нанасяне

Разбъркайте боята добре преди употреба. Нанесете с валик, четка или пистолет. Разрежете с 10% с чиста вода, само ако е необходимо. Да не се нанася при температура по-ниска от 10°C. Съхненето се удължава при хладно и влажно време.

Време на съхнене при 20 °C - 30 мин. - на допир 2-3 часа за втора ръка.

Разреждане: 10% Вода.

Разходна норма: 9-10м2/л.

Апликиране с Четка, валик, пистолет.

Апликиране: Четка, валик, пистолет.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете с топла, сапунена вода.

Предпазни мерки

- Контакт с кожата - измийте добре кожата си с вода и сапун;
- Контакт с очите - третирайте веднага с вода; потърсете медицинска помощ;
- При поглъщане - веднага потърсете медицинска помощ;
- За повече информация - вижте Инструкциите за безопасност към продукта;
- Да се пази от деца;
- Да се пази от замръзване.

Опаковка и съхранение

Разфасовка: 0.946л.: 3.78л.

Съхранение: с плътно затворен капак; безопасно, без специални изисквания.



GENNEX®

www.benjaminmoore.bg
Euro Asia Co, Bulgaria, Phone: +359 886 271511