



ULTRA SPEC[®] 500

ИНТЕРИОРНА МАТОВА БОЯ

T535

Качества

- Не съдържа VOC
- Перфектна покривност
- Ниска миризма
- Гладка повърхност
- Устойчива на пръски
- Декоративно и равномерно матово покритие
- Миеща
- Бързосъхнеща
- Лесна за нанасяне
- Почиства се със сапун и вода
- Нисък разход и висока покривност
- Отговаря на изискванията на LEED[®] v4 за продукти с ниски емисии

Описание

Професионална висококачествена интериорна боя на водна основа на базата на патентована акрилна смола, която се оцветява с помощта на системата за оцветители Gennex[®] с нулево съдържание на VOC. Тази водоразредима интериорна боя осигурява декоративно матово покритие, което отговаря на изискванията на LEED[®] v4 за продукти с ниски емисии.

Подходящ за:


Вътрешни стени и тавани с висока степен на натоварване в търговска и административна среда, където се изисква матово покритие. За нови или предварително боядисани стени, зидария и грундирана или предварително боядисана мазилка, гипсокартон, дърво или метал.

Препоръка

Не полагайте, когато температурата на въздуха и повърхността е под 50 °F (10 °C)

Продуктова информация:

Цвят — Стандартен:	Технически данни ◇		База 1
Бял (01)	Vehicle Type		Acrylic Copolymer
— Бази за оцветяване: Benjamin Moore [®] Gennex [®] Бази 1X – 4X	Тип пигмент		Титаниев диоксид
— Специални цветове: Свържете се с представител на Benjamin Moore	Обем твърди частици		42.4 ± 1%
Сертификати и Квалификации: VOC съответствие във всички регулирани области	Покритие на галон при препоръчителна дебелина на покритието		350 – 400 sq. ft.
	Препоръчителна дебелина на покритието	– Мокро	4.0 – 4.4 mils
		– Сухо	1.7 – 1.9 mils
	В зависимост от структурата на повърхността и порьозността. Не забравяйте да изчислите точното количество боя за заданието. Това ще осигури равномерност на цвета и ще сведе до минимум изхвърлянето на излишната боя		
<ul style="list-style-type: none"> - Нулево съдържание VOC - Master Painters Institute MPI # 53, 53 X-Green[™], 143, 143 X-Green[™] - Анти-микробен - Този продукт съдържа антимикробни добавки, които възпрепятстват развитието на плесени и мухъл по повърхността на слоя боя. 	Време за съхнене @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	– На допир	1 час
		– Втора ръка	2 – 3 часа
	Боядисаните повърхности могат да се мият след две седмици. Високата влажност и ниските температури водят до по-дълго време за съхнене, пребоядисване и почистване.		
	Изсъхва чрез		Коалесценция
Вискозитет		94 ± 3 KU	
Температура на възпламеняване		N/A	
Гланц / Блясък		Мат (0 – 2.5 @ 85°)	
Температура на основата при полагане		– Мин.	50 °F
		– Макс	90 °F
Почиства се с:		Чиста вода	
Тегло на галон		11.3 lbs	
Температура на съхранение		– Мин.	40 °F
		– Макс.	90 °F
Летливи Органични Съединения (VOC)			
0 Grams/Liter 0 Lbs./Gallon			
нулево съдържание на VOC след оцветяване (на всякаква основа и във всеки цвят)			
Technical Assistance			
Available through your local authorized independent Benjamin Moore retailer. For the location of the retailer nearest you, call 1-866-708-9180 or visit www.benjaminmoore.com			



Benjamin Moore's Green Promise[®] designation is our company's assurance that this product meets – and often exceeds – rigorous environmental and performance criteria regarding VOCs, emissions, application, washability, scrubability and packaging, while also delivering the premium levels of performance you expect from Benjamin Moore.

Eligible for LEED [®] v4 Credit	CDPH v1 Emissions Certified	Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools)	VOC (in any color)
YES	YES	YES	< 50 g/L

This Benjamin Moore product has been tested by independent third parties and meets or exceeds the published chemical restriction and performance criteria of the **Green Seal[™] GS-11 2015 standard**

